

**STICK****LOGGER**

GPRS / WiFi / 4G / Ethernet / NB-IOT

- Indépendant de l'onduleur pour protéger les pièces à l'intérieur de l'onduleur, et éliminer les problèmes potentiels
- "Plug and play", sélection de puissance dans l'onduleur, aucune alimentation externe nécessaire, facile à installer
- Témoin lumineux externe, état de la connexion en un coup d'œil
- Aménagement extérieur, remplacement plus facile des équipements défectueux
- Conception étanche IP65, résistant aux intempéries
- L'utilisateur final peut visualiser les rendements à tout moment grâce à l'application SOLARMAN

Fiche technique		LSW-3	LSE-3
General Parameters			
Interface de Communication à distance	WiFi		LAN
Fréquence opérationnelle	2.142 - 2.484 GHz		Réseau adaptatif 10 m / 100 m
Antenne	WiFi externe, antenne bâton		-
Interface de données	RS232		
Tension opérationnelle (V)	4.7 - 15		
Puissance opérationnelle (W)	1.5	1	
Mémoire	2MB Flash (2MB-16MB en option)		
Température de fonctionnement	-40°C – 85°C		
Humidité de fonctionnement	< 90% (sans condensation)		
Nombre de connexion	Un		
Vitesse de Communication	bps (1200 – 115200 bps configurable)		
Intervalle d'acquisition des données	Par défaut 5 minutes (1-15 minutes configurables)		
Configuration de l'utilisateur	Instructions AT, serveur APP / web		Web
Mise à jour du firmware	Mise à niveau à distance		
Autres	Contrôle en temps réel, reprise des données		

LSW-3 / LSE-3_FR_202206

